

タイショー 肥料散布機(粒状・砂状・有機ペレット肥料兼用)

# 新ワイド散布機 UHW-450

## 車速連動キット新発売!!



# 大地に4.5mの一筆書き!!



オプションでGPS  
車速連動になります。





# 新 ワイド散布機 UHW-450

**ロール回転制御方式により、正確に散布できます。  
自然落下方式なので肥料の飛散も気になりません。**

## 特長

### 肥料をすばやく散布



最大散布幅 4.5m

散布幅が4.5mあるので、短時間で肥料散布が行えます。

### 移動はコンパクトに



折りたたみ時 2.2m

両脇のホッパーが手動でかんたんに折りたたむので、運転がラクに行えます。

### ●ワンタッチロート



ロートの取付部にパチン錠を採用。工具なしで取り外しができ、ロールの交換や清掃作業が簡単に行えます。

### ●スタンド標準装備



キャスター付のスタンドで取付、移動収納がスムーズに行えます。

### ●スイッチBOX



散布・停止・量調節・ホッパーごとの播き分けも運転席で簡単に行えます。

### □主要諸元

型式	UHW-450-S	UHW-450-L
全巾(mm)	4408	4408
散布時 折りたたみ時	2178	2178
全高(mm)	1064	1064
奥行き(mm)	829	841
ホッパー容量(ℓ)	210	210
駆動モーター	DC-12V ギヤードモーター 3基	
重量(kg)	187	
散布量(kg/10a)	30~120(作業速度【4km/h】時)	
散布幅(m)	4.5	
適応トラクタ	35~75ps	
散布対象	粒状化成(2~6mm)、砂状(ケイカル・ヨウリン等)、有機ペレット肥料	
装着方式	日農工 標準S型オートヒッチ 標準3P手動装着	日農工 標準L型オートヒッチ



安全に関する注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ワイド散布機を取付けたトラクタで一般道を走行しないでください。
- 故障、事故を未然に防止するために、使用前は必ず点検を行ってください。

※記載されている主要諸元及び外観、仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

### □オプション品

### コントローラー 450-GP



450-GPに付け替えることでUHW-450をGPS車速連動コントロールにすることができます。

・GPS連動による散布は、場所・時間帯によって衛星の電波を正常に受信できないことがある為、使用できないことがあります。

※GPSの適用速度は0.7km/hからになります。  
※低速作業時は散布量に大きな断差が出るおそれがあります。



**株式会社 日農工**  
 〒310-0836 水戸市元吉田町1027番地  
 Tel.029-247-5411(代)  
 Fax.029-248-2172  
 URL www.taisho1.co.jp



JQA-QM9367

□製品についてのご相談、ご意見は下記までご連絡ください。