

INFORMATION 主要諸元

型式	DSB-1424 -						DSB-1630 -						
	OS	1S	A1	A2	B	BM	OS	1S	A1	A2	B	BM	OL
散布幅	1.4m						1.6m						
ホッパー容量	240ℓ						300ℓ						
寸法	1650mm						1990mm						
	奥行	1035mm	953mm	997mm	953mm		1035mm	953mm	997mm	953mm		1038mm	
	全高	604mm	644mm	636mm	644mm		604mm	644mm	636mm	644mm		654mm	
重量	217kg	211kg	213kg	210kg			237kg	231kg	233kg	230kg		245kg	
対応作業速度	8km/h以下						8km/h以下						
散布量	けいふん/100~600kg ベレット/60~900kg 菜種油粕/140~180kg(作業速度6km/h時)						けいふん/100~600kg ベレット/60~900kg 菜種油粕/140~180kg(作業速度6km/h時)						
適応トラクタ	25~75ps						33~75ps						
取付方法	日農工 標準S型 オートヒッチ	標準 3P 手動装着	日農工 特殊A1型 オートヒッチ	日農工 特殊A2型 オートヒッチ	日農工 特殊B型 オートヒッチ	三菱 特殊B型 オートヒッチ	日農工 標準S型 オートヒッチ	標準 3P 手動装着	日農工 特殊A1型 オートヒッチ	日農工 特殊A2型 オートヒッチ	日農工 特殊B型 オートヒッチ	三菱 特殊B型 オートヒッチ	日農工 標準L型 オートヒッチ

型式	DSB-1832 -						DSB-2238 -							
	OS	1S	A1	A2	B	BM	OL	OS	1S	A1	A2	B	BM	OL
散布幅	1.8m						2.2m							
ホッパー容量	320ℓ						380ℓ							
寸法	2150mm						2490mm							
	奥行	1035mm	953mm	997mm	953mm	1038mm		1035mm	953mm	997mm	953mm		1038mm	
	全高	604mm	644mm	636mm	644mm	654mm		604mm	644mm	636mm	644mm		654mm	
重量	247kg	241kg	243kg	240kg	255kg			267kg	261kg	263kg	260kg		275kg	
対応作業速度	8km/h以下						8km/h以下							
散布量	けいふん/100~600kg ベレット/60~900kg 菜種油粕/140~180kg(作業速度6km/h時)						けいふん/100~600kg ベレット/60~900kg 菜種油粕/140~180kg(作業速度6km/h時)							
適応トラクタ	35~75ps						45~75ps							
取付方法	日農工 標準S型 オートヒッチ	標準 3P 手動装着	日農工 特殊A1型 オートヒッチ	日農工 特殊A2型 オートヒッチ	日農工 特殊B型 オートヒッチ	三菱 特殊B型 オートヒッチ	日農工 標準L型 オートヒッチ	日農工 標準S型 オートヒッチ	標準 3P 手動装着	日農工 特殊A1型 オートヒッチ	日農工 特殊A2型 オートヒッチ	日農工 特殊B型 オートヒッチ	三菱 特殊B型 オートヒッチ	日農工 標準L型 オートヒッチ

LINEUP 製品ラインナップ



DSB-1424
散布幅：1.4m



DSB-1630
散布幅：1.6m



DSB-1832
散布幅：1.8m



DSB-2238
散布幅：2.2m



安全に関する注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 一般道を走行する際には法律を遵守してください。
- 故障・事故を未然に防止するため、使用前に定期点検を必ず行ってください。



散布目盛計算アプリ配信中

散布目盛をスマホでラクラク計算。
散布表を見ながらの目盛設定を簡略化

タイショー



■記載されている主要諸元および外観、仕様は予告なく変更することがあります。



〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1027番地
TEL 029-247-5411(代) FAX 029-248-2172



製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

<https://www.taisho1.co.jp/>



ブレンド散布機

アトラス

ATLAS DSB SERIES



よく混ぜる。

きれいに撒ける。

散布性能はもちろん
機能・メンテナンス性なども向上し
より効率的な農業を実現。
タイショー アトラスは
有機肥料での土づくりにおすすめの
「土づくりのパートナー」です。



アトラスの
実際の動きを
動画でご覧ください

粒状化成から有機肥料まで素早くブレンド



当社独自の混合羽根により、肥料がムラなく1分以内に混合できます。肥料の比重に関係なくきれいに混ぜるので、けいふん、米ぬかなどの有機肥料もしっかりと混ぜり、幅広い肥料が一発で散布できます。

散布可能肥料



- 粒状肥料 粒状化成
- 砂状肥料 ケイカル・ヨウリン 土壌改良剤
- けいふん
- 有機ペレット
- 米ぬか〔乾燥したもの〕

ワイドオープン機構でお掃除カンタン



ホッパー底部が開閉式なので、残った肥料をすばやく排出できます。また、水洗いなどの掃除やお手入れが簡単です。



■ 肥料の投入がラク
ホッパー位置が低く、網付きなので肥料の投入がラクに行えます。



■ 電動シャッター
スイッチBOXのダイヤルを動かすことで、電動シャッターが作動。散布量の調整ができます。



■ スタンド標準装備
キャスター付きで移動、収納が便利に行えます。