

タイショー 穀類搬送機

NEWレザコンテナ

MAK10T MBK10S MAK05T

収穫の喜びを運ぶ



NEW 折りたたみ式 + 全自動コントロール

レザコンテナ

タイショー コンテナ関連商品

LHK-30E OHK-30E
LHK-45E OHK-45E
LHK-65E OHK-65E

■ 初受ホッパー [ホース脱着式]

- 移動に便利なキャスター付
- ホッパーは90度向きを変えられます。
- ホース脱着式
- 全自動センサーコントロール付



LHK-45E

型式名	本体寸法 (mm)	モーター	ホース長	能力
LHK-30E	巾/1,250× 奥行/515× 高/595	3相200V 1kw	3.0m	毎時8~11t
LHK-45E	巾/1,250× 奥行/515× 高/595	3相200V 1.5kw	4.5m	
LHK-65E	巾/1,250× 奥行/515× 高/595	3相200V 1.5kw	6.5m	

■ ワイドホッパー [大型初受ホッパー]

- ホース脱着式
- 全自動センサーコントロール付
- ホース差し込み口180度回転
- 移動に便利なキャスター付



OHK-45E

型式名	本体寸法 (mm)	モーター	ホース長	能力
OHK-30E	巾/2,090× 奥行/775× 高/790	3相200V 1.5kw	3.0m	毎時8~11t
OHK-45E	巾/2,090× 奥行/775× 高/790		4.5m	
OHK-65E	巾/2,090× 奥行/775× 高/790 (投入側640)		6.5m	

NEW! 新型グランドソワー誕生! より使いやすく、より洗練。

RSシリーズ・RDシリーズ



- 残量センサー搭載
- ホッパー容量アップ
- 新型スイッチボックス



UXシリーズ・UX-GPシリーズ



- 繰り出し部オープン機構
- GPS車速連動 (UX-GPシリーズ)
- 新型スイッチボックス



※記載されている主要諸元及び外観、仕様、価格は改良のため予告なく変更する事があります。



安全に関する注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 道路交通法に従い積載重量を遵守してください。
- 故障、事故を未然に防止するために、使用前は点検を必ず行ってください。



株式会社 タイショー

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1027番地
TEL 029-247-5411代
FAX 029-248-2172
URL <https://www.taisho1.co.jp>

タイショー 検索



JQA-QM9367

■ 製品についてのご相談、ご意見は下記までご連絡ください。



軽量、コンパクト。

NEW 折りたたみ式 + 全自動コントロール

レーザーコンテナ



全面メッシュホッパー



ホッパーは通気性がよく耐久性に優れています。一目で粉の量が分かり、投入、排出の時、安心して作業ができます。

折りたたみ式



ホッパーをつけたまま折りたたみができて収納時も組立時も便利です。

フレキシブルホース



着脱式のフレキシブルホースで右、左180度排出が可能。粉の張り込み作業がスムーズに行えます。

三段階スライド



作業場に合わせて高さが選べる三段階スライド方式を採用。

回転スタンド



移動やトラックへの積み下ろしがラクにでき、収納時には本体を回転させコンパクトに収納できます。

全自動コントロール



モーター停止はセンサーで自動コントロール。無人運転で安心して作業が行えます。

主要諸元

型式名	MAK10T-H30ML	MAK10T-H40ML	MAK10T-H50ML	MBK10S-H30DML	MBK10S-H45DML
モーター	単相100V 400W		単相100V 750W	三相200V 1.5kW	
ホース長(有効長)	3m(2.0m)	4m(3.0m)	5m(4.0m)	3m(2.0m)	4.5m(3.5m)
全長×全幅	1,760mm×1,326mm				
全高(容量)	高さ可変三段階 上段 1,350mm 中段 1,250mm 下段 1,150mm		全高 1,350mm	容量 1,600ℓ 1,400ℓ 1,200ℓ	
首振り角度	約180度				
排出能力	毎時最大5~6t(83~100kg/分)			毎時最大6~9t(100~150kg/分)	
本体重量	89kg	94kg		95kg	
標準装備	雨よけシート、ホーススタンド				
適応回転スタンド	LT-701(軽トラック用)				

※ホース有効長は荷台最後尾からの長さになります。

■回転スタンドが必要ないお客様は本体とホース完備を下記よりお選びください。

MAK単相100V電源

本体 MAK10T-HN400W + ホース完備 H30M H40M

本体 MAK10T-HN750W + ホース完備 H50M

MBK三相200V電源

本体 MBK10S-HN1.5kW + ホース完備 H30DM H45DM

※単相100V仕様の2mホースと三相200V仕様の6.5mホースが必要な方は「本体」+「ホース完備」をそれぞれ単品にてお求めください。

MAK05T 運搬車 タイプ

使用電源(V)	単相100V仕様
型式	MAK05T-H30ML
モーター	400W
ホース長(有効長)	3m(2m)
全長×全幅×全高	1,600mm×1,030mm×1,080mm
容量	830ℓ(約18袋)
排出能力	毎時最大5~6t(83~100kg/分)
本体重量	73kg
標準装備	雨よけシート、ホーススタンド、回転スタンド

※高さ可変及び折りたたみは出来ません。

